

UV保護シートは、紫外線や汚れから表示器の画面を保護するためのシートです。

- ・紫外線によるタッチパネルへの影響を低減します。
- ・シートを画面に貼ったまま、タッチパネルの操作が可能です。

#### 注記

- ・表示器は屋外使用を前提に設計されていません。シートを使用することにより表示器の屋外使用を保証・推奨するものではありません。
- ・湿度の高い環境下では、画面とシートの間が結露することがあります。
- ・高温・高湿の環境下では、ニュートンリングが発生することがあります。
- ・シートは鋭利なものや硬いものに対する画面の保護にはなりません。
- ・シートの表面に傷がつくと、UV保護機能が低下するため、新しいシートと交換してください。
- ・画面の視認性を確保するため、シートの汚れが目立ってきたら、新しいシートと交換してください。年1回の定期的なシートの交換をおすすめします。

### 注記

#### 画面の損傷

シートを画面からはがすときは、シャープペンやドライバーの先などの尖ったものや硬いものを使用しないでください。タッチパネルが損傷する場合があります。

上記の指示に従わないと、物的損害を負う可能性があります。

### 仕様

材質：PET（ポリエチレンテレフタレート）

UVカット率：99%以上（380nm以下）

耐薬品性	耐性あり	ヘキサン、灯油、エンジン油、ディーゼル油、潤滑油、グリセリン、アセトン、無水酢酸、ベンゼン
	耐性なし	アンモニア水、亜硫酸ガス、カセイカリ、カセイソーダ、ニトロベンゼン

### 取り付け方法

1	表示器の画面の汚れを、柔らかい布で拭き取ります。（汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤で拭き取ってください。）	
2	シートの保護膜をはがします。	
3	台紙を少しはがし、シートを画面上部に貼り付けて固定します。	
4	ゆっくり台紙をはがすようにして、シートを画面に貼り付けます。	

#### お断り

本製品を使用したことによるお客様の損害およびその他の不利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

